



Fenêtre et porte-fenêtre

THERMÉA
★★★ PCI

Une solution 2 en 1 pratique et économique

Résultat de l'intégration d'une persienne PVC + Aluminium dans le dormant de la fenêtre, le produit Therméa PCI, en plus de ses qualités intrinsèques de monobloc, bénéficie des atouts de la fenêtre Therméa :

- un clair de baie optimisé et une esthétique affinée
- une fenêtre certifiée répondant aux normes et labels
- une haute performance thermique, acoustique et d'étanchéité.

Option sécurité avec tablier aluminium simple ou double paroi.

Ingéniosité et compétitivité

De **conception monobloc**, l'intégré Therméa PCI est sans conteste le produit **le plus économique du marché**.

La menuiserie PVC, associée à une persienne étanche et isolante, en fait un produit simple, robuste et fonctionnel.



- 1 Verrou tendeur **réglable** et **inaltérable**
- 2 Galet de suspension **interchangeable**
- 3 **Fléau de maintien** des lames repliées en tableau



Simplicité d'installation

Appréciez la simplicité d'installation d'un système aux qualités éprouvées :

- Une seule prise de cotes
- Une seule livraison
- Une seule distribution
- Une seule pose

En rénovation, les dormants spécifiques s'adaptent sans dégradation à tous les supports existants.

Adaptable également sur dormants neufs de la gamme.



Intégration et performance

L'intégré Therméa PCI répond aux exigences thermiques de **confort d'été** et d'**isolation thermique** ($\Delta R = 0.26m^2.K/W$).

L'intégration des rails de la persienne permet, **sans calage ni perçage** :


- 1 Un ajustement parfait du tablier de la persienne à la menuiserie
- 2 Une rigidité maximale
- 3 Une occultation totale
- 4 Un maintien optimal et périphérique du tablier.



- AEV : A*4 - E*7A - V*A2 ou V*A3
- Affaiblissement acoustique maximum, identique à une menuiserie seule de AC1 à AC4.
- Classement thermique : $U_{bb,jn} = 1W/m^2.K$ en double vitrage et $U_{bb,jn} = 0,8W/m^2.K$ en triple vitrage.

Coloris et finitions

- Tablier plat en position fermée
- Choix des lames permettant une intégration dans le tableau sans débord (3 largeurs disponibles : 125, 145 et 165 mm)
- Tablier PVC : blanc et gris clair
- Tablier aluminium laqué : homogénéisé aux coloris de la menuiserie (blanc, gris clair, plaxé anthracite...).
Autres teintes RAL sur demande.



** Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet : <https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services>