

Colle de montage **GX POWER**

**Colle acrylique de haute adhérence,
spéciale panneaux de revêtements muraux PVC**

Avantages

- Application simple et rapide directement à partir de la cartouche
- Sans solvants, isocyanates et silicone
- Inodore
- Adhésivité initiale et finale élevée

Domaines d'application

Utilisée pour la pose de panneaux de revêtements muraux PVC

Caractéristiques

- Base : dispersion acrylique
- Densité : +/- 1,46g/cm³
- Consistance : pâteux
- Rendement : +/- 2m²
- Température d'utilisation : +5°C à +40°C – craint le gel
- Couleur : blanc



Application

1 – Préparation des supports

- Ne pas appliquer la colle en-dessous de +5°C
- Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de graisse. Lors de travaux de rénovation, l'ancienne masse de collage, les restes de peinture et les couches non-porteuses doivent être éliminés complètement.
- L'un des 2 supports doit être absorbant. Dans le cas contraire, il est conseillé d'utiliser un primaire d'adhérence.
- Prétraiter les surfaces fortement absorbantes, poreuses et non résistantes à l'usure avec un primaire.

2 - Encollage

- Déposer la colle sur le panneau, par plots ou en cordons, à l'aide d'un pistolet approprié. En aucun cas ne coller la surface complète.
- Appliquer le panneau au mur (repositionner si nécessaire)
- Presser fortement.
- Les rectifications sont possibles maximum 15 mn après l'encollage

3 – Nettoyage

- La colle fraîche peut être éliminée avec un chiffon humide.
- Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation.
- La colle durcie ne peut être éliminée que manuellement.

Précautions

Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et contacter un médecin. Tenir hors de portée des enfants.

Stockage et conservation

Au moins 15 mois en emballage d'origine fermé entre +5°C et +40°C – A protéger du gel

Conditionnement :

- Cartouche de 450g
- Carton de 12 cartouches